

## PRZEDMIAR ROBÓT

Num er	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Krotność	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Remont drogi gminnej Gródki Drugie 181m					
1	Element	Element					
1.1	KNR 201/128/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm 2,80x181	m <sup>2</sup>	506,8	1		
1.2	KNR 201/205/3	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5 km. , koparka 0,63m <sup>3</sup> , gr.II- IV, załadunek i transport na pryzmę, zagospodarowanie przez zamawiającego	m <sup>3</sup>	36	1		
1.3	KNR 201/206/2	Koryto wykonane na całej szerokości drogi, gr. kat. II- IV na głębokość 20 cm. 181x2,8	m <sup>2</sup>	506,8	1		
1.4	KNR 231/103/4	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjną nawierzchni, gr. II-IV	m <sup>2</sup>	506,8	1		
1.5	KNR 231/1043	Warstwy odsączające z piasku na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m <sup>2</sup>	506,8	1		
1.6	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń warstwa dolna grubość po zagęszczeniu 15 cm.	m <sup>2</sup>	506,8	1		

1.7	KNR 231/114/7	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5, zagęszczenie mechaniczne, grubość po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>3</sup>	48,87	1		
1.8	KNR 231/310/5	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowych, warstwa wiążąca-ścieralna gr. 3 cm AC11S50/70 wg, WT-2:2014 KR1-2	m <sup>2</sup>	452,5	1		
1.9	KNR 231/310/6	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych dodatek za każdy 1 cm. grubości	m <sup>2</sup>	452,5	2		
1.10	KNR 201/235/2(1 )	Formowanie i zagęszczanie nasypów wgPN-S-02205: 1998- regulacja wysokościowa poboczy	m <sup>3</sup>	22,98	1		